

Коробка взрывозащищенная соединительная КВС-01



Коробка предназначена для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2, категории II по подгруппе взрывоопасных газовых сред IIA, IIB, IIC, категории III по подгруппе взрывоопасных пылевых сред IIIA, IIIB, IIIC на предприятиях ПАО «Газпром», АЭС и других предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности.

Электрические и световые параметры

Вариант исполнения	KBC-01-4-M25x1,5-9	KBC-01-3-M25x1,5-6	KBC-01-2-M25x1,5-3	KBC-01-4-G3/4"-9	KBC-01-3-G3/4"-6	KBC-01-2-G3/4"-3	KBC-01-4-G1/2"-9	KBC-01-3-G1/2"-6	KBC-01-2-G1/2"-3
Исполнение по взрывозащите по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2011	1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta80°C Db								
Рабочая температура, °C	от минус 60 до плюс 40								
Степень защиты	IP66								
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ РМЭК 60598-1 раздел 8	I								
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1								
Габаритные размеры коробки, мм	110x110x80								
Масса, не более, кг	1								
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5								
Срок службы, не менее, часов	100 000								
Вариант крепления	Настенное, потолочное								

Кабельные вводы не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.