



СЕКЦИИ СВЕТОФОРНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ В ПЛОСКОМ КОРПУСЕ) ССД-200(-П), ССД-300(-П)

Описание

Секция светофорная дополнительная состоит из одного излучателя, включающего в себя силуэт стрелки зеленого цвета свечения.

Секция комплектуется комплектом крепления необходимым для крепления дополнительной секции к светофору.

Секция работает с любым типом дорожного контроллера.

Возможны следующие исполнения дополнительных секций:

- правая доп. секция диаметром выходной апертуры 200 ССД-200П/Л-П,
- левая доп. секция диаметром выходной апертуры 200 ССД-200Л/Л-П,
- правая доп. секция диаметром выходной апертуры 300 ССД-300П/Л-П,
- левая доп. секция диаметром выходной апертуры 300 ССД-300Л/Л-П,
- правая доп. секция диаметром выходной апертуры 200 имеющая красный контур ССД-200П/ЛК-П,
- левая доп. секция диаметром выходной апертуры 200 имеющая красный контур ССД-200Л/ЛК-П,
- правая доп. секция диаметром выходной апертуры 300 имеющая красный контур ССД-300П/ЛК-П,
- левая доп. секция диаметром выходной апертуры 300 имеющая красный контур ССД-300Л/ЛК-П.

По отдельному заказу возможна поставка дополнительных секций с козырьками.

Применение дополнительных секций совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры дополнительных секций

Диаметр выходной апертуры сигнала	200мм	300мм
Габаритные размеры	не более 314x314x100 мм	не более 404x404x100 мм
Напряжение питания	220 В^{+10%}_{-15%} от дорожного контроллера	
Осевая сила света	не менее 50 кд	
Потребляемая мощность	не более 14 Вт	
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С	
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет	
Срок службы	не менее 12 лет	

Внешний вид дополнительных секций

