



Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный сдвоенный ЗОМ ППМВ-К-48-2А

Светодиодный светосигнальный прибор типа «**ЗОМ ППМВ-К-48-2А**» (два заградительных огня светятся одновременно), является двойным заградительным огнем малой интенсивности (ЗОМ) и предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов. В данном приборе применяются **специально разработанные светодиоды**, что позволяет получить **оптимальные диаграмму излучения и силу света**, соответствующие требованиям **ICAO и FAA**, а также высокую надежность изделия.

Светодиодный светосигнальный прибор представляет собой два заградительных огня, закрепленных на контактную коробку, устанавливаемую на штангу диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма высотного или протяженного объекта. Подключение кабеля электропитания производится к контактной коробке светосигнального прибора.

Эксплуатационные параметры

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;
Срок службы: не менее 12 лет;
Напряжение питания:
- неполярное: 48 В (42-60 В) постоянного тока;
Потребляемая мощность одного огня: не более 9 Вт;
Цвет свечения: красный;
Сила света в вертикальной плоскости $+6^\circ \div +10^\circ$: не менее 32 кд (ИКАО тип «В»);
Сила света в вертикальной плоскости $-6^\circ \div +50^\circ$: не менее 4 кд;
Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360° ;
Климатическое исполнение: УХЛ 1;
Степень защиты: IP54;
Светофильтр: бесцветный, прозрачный;
Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат.



Внешний вид светодиодного светосигнального прибора