



ПРОТОН

ОАО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;
E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) типа Т.1.2-ТВ

Описание

Светофор дорожный светодиодный типа Т.1.2-ТВ является гибридом, совместившим в себе транспортный светофор типа Т.1.2 с диаметром выходной апертуры сигнала 300 мм и табло обратного отсчета времени (ТВ).

Светофор светодиодный состоит из трёх секций: зеленого, красного и жёлтого цвета свечения. Желтая секция светофора совмещена с табло обратного отсчета времени. Табло обратного отсчета времени показывает время, оставшееся до окончания свечения красного или зеленого сигнала светофора. Время свечения зеленого сигнала светофора отображается цифрами зеленого цвета свечения, время свечения красного сигнала светофора отображается цифрами красного цвета свечения

Применение светофоров совместно с табло обратного отсчета времени позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Табло светофора имеет интеллектуальный режим работы, автоматически подстраивается под временные режимы светофорного контроллера, работает с любым типом контроллеров.

Подключение светофора осуществляется в соответствии с маркировкой на клеммной колодке внутри корпуса светофора.

Параметры

Напряжение питания: **~220 В от сигналов дорожного контроллера**

Диапазон рабочих температур: **от - 60°C до + 60°C**

Количество разрядов табло обратного отсчета времени: **2**

Осевая сила света одной секции красного и зелёного сигнала светофора, не менее: **300 кд**

Осевая сила света одной секции жёлтого сигнала светофора, не менее: **400 кд**

Потребляемая мощность светофора, не более: **24 Вт**

Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени: **99 сек**

Срок службы, не менее: **12 лет**

Гарантийный срок эксплуатации: **5 лет**

Внешний вид

