



ПРОТОН

АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

Дублер стоп-линии ДС-230-К-0,35

Описание

Дублер стоп – линии (далее – дублер) предназначен для отображения стоп – линии на проезжей части перед светофором в местах с плохой видимостью. Дублер отображается по включению красного сигнала транспортного светофора от дорожного контроллера.

Дублер работает с любым типом дорожного контроллера.

Дублер комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Параметры

Габаритные размеры (без учета крепления)	не более 350x100x89 мм
Масса	не более 2,5 кг
Напряжение питания	230 В±10% от дорожного контроллера
Потребляемая мощность	не более 30 Вт
Освещенность в диапазоне угла свечения от -30° до +30° на расстоянии 4 м., лк	не менее 150
Длина волны, нм	620-635
Тип крепления	консоль от Ø30 до Ø60 мм, хомут
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	1
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Срок службы	не менее 3 лет

Внешний вид

