



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-12, 41-01-20, 41-04-10;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЕТОВАЯ СЕКЦИЯ ИС.п-300-П, ИС.л-300-П

Описание

Информационные световые секции (ИС) работают в мигающем режиме и предназначены для установки непосредственно под транспортным светофором, по разрешающему сигналу которого возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, движущимися по пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.

ИС комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить его установку в вертикальном исполнении.

Применение ИС совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

Параметры

Диаметр выводной апертуры	300⁺¹⁰ мм
Масса	не более 4 кг
Потребляемая мощность	не более 7 Вт
Осевая сила света	не менее 50 кд
Напряжение питания	230 В\pm10% от дорожного контроллера
Частота мигания	1 Гц \pm 10%
Диапазон рабочих температур	от минус 60°C до +60°C
Габаритные размеры	не более 400x390x98 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид



ИС.п-300-П



ИС.л-300-П