



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-12, 41-01-20, 41-04-10;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

КНОПКА ТАБЛО ВЫЗОВА ПЕШЕХОДА КВП-230-К (л), КВП-230-К (ж), КВП-230-К (о)

Описание

Кнопка табло вызова пешехода КВП-230-К (далее – КВП) предназначена для ручного управления светофором на пешеходном переходе т.е. вызова разрешающего сигнала пешеходного светофора. В корпус КВП встроена антивандальная кнопка и светодиодная информационная надпись "ЖДИТЕ". Информационная надпись "ЖДИТЕ" отображается при нажатии кнопки вызова перехода (управляется по сигналу от дорожного контроллера) в режиме включенного красного (запрещающего) сигнала пешеходного светофора. Корпус КВП выполнен в антивандальном исполнении.

Корпус поставляется с узлами крепления, позволяющими крепить его на светофорные стойки/опоры с помощью стяжек и хомутов (в комплект не входит).

Для подключения информационной надписи "ЖДИТЕ" к дорожному контроллеру с управляющим напряжением 230 В необходимо подключить блок питания (входит в комплект поставки).

Параметры

Потребляемая мощность информационной надписи	не более 10 Вт
Напряжение питания информационной надписи	12±1 В (род тока- постоянный)
Напряжение питания блока питания	230В±10% (род тока- переменный) от дорожного контроллера
Габаритные размеры	не более 100x210x95 мм
Длина козырька	30 мм
Масса	не более 1 кг
Тип корпуса	антивандальный
Тип корпуса и контакт кнопки	антивандальная/OFF-(ON)
Цвет корпуса	Зеленый (л)
	Желтый (ж)
	Оранжевый (о)
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	1
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Срок службы	не менее 3 лет

Внешний вид

