



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-12, 41-01-20, 41-04-10;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.3.1 (плоский)

Описание

Светофор дорожный светодиодный применяется в качестве повторителей сигналов светофоров типа 1 при затруднении их видимости водителем первого транспортного средства, остановившегося у стоп-линии на крайней полосе проезжей части данного направления.

Допускается применение этих светофоров для регулирования движения велосипедистов в местах пересечения дороги велосипедной дорожкой.

Светофор состоит из трёх излучателей: зеленого, красного и жёлтого цвета свечения, в качестве источника света в которых применяются особо яркие светодиоды.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры светофора Т.3.1

Диаметр выходной апертуры сигнала		100 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 15 кд
	Жёлтый	не менее 20 кд
	Зелёный	не менее 15 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 2,5 Вт
	Жёлтый	не более 2,5 Вт
	Зелёный	не более 2,5 Вт
Напряжение питания		230 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры		не более 230x550x100 мм
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет
Срок службы		не менее 12 лет

Внешний вид светофора Т.3.1

