



# АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;  
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;  
E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

## СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАМВАЙНЫЙ) Т.5.1 (плоский)

### Описание

Светофор дорожный светодиодный предназначен для регулирования движения трамваев.

Светофор состоит из четырех излучателей лунно-белого цвета свечения, в качестве источника света в которых применяются особо яркие светодиоды.

Корпус светофора имеет плоскую разборную конструкцию.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

### Параметры светофора Т.5.1

Диаметр выходной апертуры сигнала	<b>100<sup>+10</sup> мм</b>
Осевая сила света сигналов светофора	<b>не менее 50 кд</b>
Потребляемая мощность одного излучателя:	<b>не более 2,5 Вт</b>
Напряжение питания	<b>230 В<math>\pm</math>10% от дорожного контроллера</b>
Диапазон рабочих температур	<b>от минус 60°C до плюс 60°C</b>
Габаритные размеры светофора	<b>не более 392x534x100 мм</b>
Гарантийный срок эксплуатации	<b>5 лет</b>
Срок службы	<b>не менее 12 лет</b>

### Внешний вид светофора Т.5.1

