



ПРОТОН

АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;
E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.7.1 (Т.7.1-1, мигающий, с.(ч.)), Т.7.1 (Т.7.1-1, мигающий, 8В-30В, с.(ч.))

Описание

Светофор дорожный светодиодный состоит из одного излучателя желтого цвета свечения.

Светофор работает в мигающем режиме и предназначен для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить его установку в вертикальном исполнении.

Светофор типа:

– Т.7.1 (Т.7.1-1, мигающий, с.(ч.)) работает от сети переменного тока 230В,

– Т.7.1 (Т.7.1-1, мигающий, 8В-30В, с.(ч.)) работает от источника постоянного тока с напряжением питания 8 В-30 В.

Применение светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

Параметры

Диаметр выходной апертуры сигнала	200мм
Габаритные размеры	не более 290x304x180 мм
Масса	не более 3 кг
Осевая сила света	не менее 200 кд
Частота мигания	1 Гц ± 10%
Тип линзы	Прозрачная
Потребляемая мощность	не более 12 Вт
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид

