



**ПРОТОН**

# АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;  
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;  
E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

## **СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.7.II (Т.7.II-1, мигающий, с.(ч.)), Т.7.II (Т.7.II-1, мигающий, 8В-30В, с.(ч.))**

### **Описание**

Светофор дорожный светодиодный состоит из одного излучателя желтого цвета свечения.

Светофор работает в мигающем режиме и предназначен для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить его установку в вертикальном исполнении.

Светофор типа:

– Т.7.II (Т.7.II-1, мигающий, с.(ч.)) работает от сети переменного тока 230В,

– Т.7.II (Т.7.II-1, мигающий, 8 В-30 В, с.(ч.)) работает от источника постоянного тока с напряжением питания от 8 В-30 В.

Применение светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

### **Параметры**

Диаметр выходной апертуры сигнала	<b>300мм</b>
Габаритные размеры	<b>не более 380x400x180 мм</b>
Масса	<b>не более 4 кг</b>
Осевая сила света	<b>не менее 300 кд</b>
Частота мигания	<b>1 Гц ± 10%</b>
Тип линзы	<b>Рифленая</b>
Потребляемая мощность	<b>не более 12 Вт</b>
Диапазон рабочих температур	<b>от минус 60°С до +60°С</b>
Гарантийный срок эксплуатации	<b>5 лет</b>
Срок службы	<b>не менее 12 лет</b>

### **Внешний вид**

