



# АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;  
Тел./факс: (4862) 41-84-57, 41-01-20, 41-04-12;  
E-mail: market@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

## СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.1.1-ТВ

### Описание

Светофор дорожный светодиодный состоит из трёх секций: зеленого, красного и жёлтого цвета свечения. Желтая секция светофора совмещена с табло обратного отсчета времени. Табло обратного отсчета времени показывает время, оставшееся до окончания свечения красного или зеленого сигнала светофора. Время свечения зеленого сигнала светофора отображается цифрами зеленого цвета свечения, время свечения красного сигнала светофора отображается цифрами красного цвета свечения.

Табло светофора имеет интеллектуальный режим работы, автоматически подстраивается под временные режимы дорожного контроллера.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофора, как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении.

Применение светофоров совместно с табло обратного отсчета времени позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

### Параметры светофора Т.1.1-ТВ

Диаметр выходной апертуры сигнала	200 мм
Осьвая сила света сигналов светофора	Красный
	Жёлтый
	Зелёный
Потребляемая мощность светофора:	не менее 200 кд
	не менее 250 кд
	не менее 200 кд
Количество разрядов табло обратного отсчета времени	Красный
	не более 10 Вт
	Жёлтый
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени	не более 9 Вт
	не более 16 Вт
	99 сек
Напряжение питания	220 В $^{+10\%}_{-15\%}$ от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур	от минус 60°C до +60°C
Габаритные размеры	не более 910x285x390 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

### Внешний вид светофора Т.1.1-ТВ

