



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-12, 41-01-20, 41-04-10;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) T.8.1

Описание

Светофор дорожный светодиодный транспортный состоит из двух излучателей: красного и зеленого цвета свечения, в качестве источника света в которых применяются особо яркие светодиоды.

Корпус светофора имеет блочную конструкцию и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета.

Линзы светофора изготовлены из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофора в вертикальном исполнении.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры светофора Т.8.1

Размер выходной апертуры сигнала	200 мм	
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 200 кд
	Зеленый	не менее 200 кд
Потребляемая мощность светофора	Красный	не более 18 Вт
	Зеленый	не более 20 Вт
Напряжение питания	220 В ^{+10%} _{-15%} от дорожного контроллера	
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С	
Габаритные размеры светофора	не более 625x285x390 мм	
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет	
Срок службы	не менее 12 лет	

Внешний вид светофора Т.8.1

