



СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ) ТВ-150Л-3, ТВ-150КЛ-3

Описание

Светофор дорожный светодиодный представляют собой табло обратного отсчета времени зеленого цвета свечения (ТВ-150Л-3) или красного и зеленого цветов свечения (ТВ-150-КЛ-3), размещенное в корпусе из ударопрочного поликарбоната.

Светофор имеет интеллектуальный режим, автоматически подстраивается под временные режимы дорожного контроллера и работает с любым типом дорожного контроллера при параллельном подключении к секции светофора.

Светофор применяется как дополнительный информационный элемент к пешеходному светофору и указывает время до окончания свечения зеленого (ТВ-150Л-3) или красного и зеленого (ТВ-150-КЛ-3) сигналов светофора.

Применение светофора с табло обратного отсчета времени позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

Параметры светофоров ТВ-150Л-3, ТВ-150КЛ-3

Тип светофора		ТВ-150Л-3	ТВ-150КЛ-3
Высота цифр табло		150 мм	150 мм
Осевая сила света, не менее	Красный	-	50 кд
	Зелёный	50 кд	50 кд
Потребляемая мощность, не более	Красный	-	24 Вт
	Зелёный	24 Вт	24 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		3	
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		9 мин. 99 сек.	
Напряжение питания		220 В ^{+10%} _{-15%} от дорожного контроллера	
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С	
Габаритные размеры		не более 250x400x215 мм	
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет	
Срок службы		не менее 12 лет	

Внешний вид светофоров ТВ-150Л-3, ТВ-150КЛ-3

