



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-52;
E-mail: kuleshov.yu@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СЕКЦИИ СВЕТОФОРНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ В ТОНКОМ КОРПУСЕ) ССД-200П/ЛК-1, ССД-200Л/ЛК-1

Описание

Секция светофорная дополнительная состоит из одного излучателя, включающего в себя силуэт фигурной стрелки зеленого цвета свечения и красного контурного кольца.

Секция комплектуется комплектом крепления необходимым для крепления дополнительной секции к светофору.

Секция работает с любым типом дорожного контроллера.

Возможны следующие исполнения дополнительных секций:

- правая секция светофорная дополнительная ССД-200П/ЛК-1,
- левая секция светофорная дополнительная ССД-200Л/ЛК-1.

Применение дополнительных секций совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры дополнительных секций

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Диаметр выходной апертуры сигнала | 200 ⁺¹⁰ мм | |
| Осевая сила света | не менее 50 кд | |
| Потребляемая мощность | Красный | не более 4,5 Вт |
| | Зеленый | не более 6,5 Вт |
| Напряжение питания | 230 В \pm 10% от дорожного контроллера | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 60°C до плюс 60°C | |
| Габаритные размеры | не более 290x304x180 мм | |
| Толщина корпуса | 60 мм | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |
| Срок службы | не менее 12 лет | |

Внешний вид дополнительных секций

