



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-52;
E-mail: kuleshov.yu@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАМВАЙНЫЙ) Т.5.1-П

Описание

Светофор дорожный светодиодный предназначен для регулирования движения трамваев.

Светофор состоит из четырех излучателей лунно-белого цвета свечения, в качестве источника света в которых применяются особо яркие светодиоды.

Корпус светофора имеет плоскую разборную конструкцию.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры светофора Т.5.1-П

Диаметр выходной апертуры сигнала	100 ⁺¹⁰ мм
Осевая сила света сигналов светофора	не менее 50 кд
Потребляемая мощность светофора:	не более 2,5 Вт
Напряжение питания	230 В \pm 10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур	от минус 60 $^{\circ}$ С до плюс 60 $^{\circ}$ С
Габаритные размеры светофора	не более 534x392x100 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид светофора Т.5.1-П

