

Блок питания дублера БП-КЖЛ-230-020, БП-КЖЛ-230-120

Описание

Блоки питания дублера (далее - блоки) предназначены для подключения дублеров транспортного светофора ДТ-КЖЛ-012 к управляющему напряжению 230 В (дорожному контроллеру).

На корпусе блоков имеются металлические накладные пластины для крепления на опору или консоль с помощью металлических стяжек или хомутов (не входит в комплект поставки).

Блоки работают с любым типом дорожного контроллера.

Параметры

Тип блока	БП-КЖЛ-230-020	БП-КЖЛ-230-120
Габаритные размеры, не более, мм	105x175x60	120x235x60
Масса нетто, не более, кг	0,4	0,6
Масса брутто, не более, кг	1	1
Напряжение питания, В	~230±10%	
Частота, Гц	50±0,2	
Род тока	переменный	
Потребляемая мощность, не более, Вт	20	120
Цвет управления сигналом дублера	красный/желтый/зеленый	
Количество выходных каналов	1	2
Диапазон рабочих температур, °С	От минус 60 до плюс 60	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254	IP65	
Гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет/года со дня изготовления	1	
Срок службы, не менее, лет	5	

Внешний вид

БП-КЖЛ-230-020



БП-КЖЛ-230-120

