

## ДУБЛЕР ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА ДТ-КЖЛ-012

### Описание

Дублер транспортного светофора (далее – дублер) предназначен для установки на светофорные стойки и опоры для подсветки и синхронного дублирования основного сигнала транспортного светофора.

Дублер комплектуется узлами крепления

Дублер имеет три цвета свечения: красный, желтый, зеленый

Дублер работает с любым типом дорожного контроллера.

**Для подключения дублера к дорожному контроллеру с управляющим напряжением 230 В необходимо подключить блок питания (не входит в комплект поставки, поставляется по отдельному заказу).**

### Параметры

Тип дублера	ДТ-КЖЛ-012-0,25	ДТ-КЖЛ-012-0,5	ДТ-КЖЛ-012-1	ДТ-КЖЛ-012-2
Габаритные размеры (без учета крепления), не более, мм	Ø30x415	Ø30x665	Ø30x1165	Ø30x2165
Масса, не более, кг	0,1	0,2	0,3	0,55
Напряжение питания, В	12±1			
Потребляемая мощность, не более, Вт	1	2	4	8
Тип блока питания для подключения к дорожному контроллеру [1]	БП-КЖЛ-230-20			
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С			
Климатическое исполнение	УХЛ			
Категория размещения	1			
Степень защиты от внешних воздействий	IP65			
Гарантийный срок эксплуатации	1 год			
Срок службы	не менее 3 лет			

**Примечание:** [1] для последовательного подключения дублеров между собой используется блок питания БП-КЖЛ-230-120. Максимальная длина подключенных последовательно дублеров 10 метров (длина дублера в метрах указана в конце наименования изделия).

### Внешний вид

