

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЕТОВАЯ СЕКЦИЯ (ТРАНСПОРТНАЯ) ИС.п, ИС.л (для плоского светофора)

Описание

Информационная световая секции (далее – ИС) работает в мигающем режиме и применяется одновременно с разрешающим сигналом светофора, при котором возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами. ИС устанавливается непосредственно под транспортным светофором (расположение в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019).

Корпус ИС имеет плоскую разборную конструкцию и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета. Стекло ИС изготовлено из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната.

ИС комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить его установку в вертикальном исполнении.

По отдельному заказу возможна поставка ИС с козырьком.

По отдельному заказу возможна поставка ИС не в мигающем варианте.

Применение ИС совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.

Параметры

Диаметр выводной апертуры	300 мм
Осевая сила света	не менее 50 кд
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Напряжение питания	230 В±10% от дорожного контроллера
Частота мигания	1 Гц ± 10 %
Сквозность мигания	2 ± 25 %
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Габаритные размеры	не более 400x390x98 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид и вариант конструкции



ИС.п



ИС.л