



# АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;  
Тел.: (4862) 41-04-10, 41-04-52; тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-12;  
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

## Огонь заградительный «ЗОМ ППМ-М»

Огонь заградительный малой интенсивности светодиодный малогабаритный «ЗОМ ППМ-М» (далее прибор), работающий в проблесковом режиме. В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям РЭГА РФ и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.


Прибор предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения.

### Параметры

Частота мигания 1...2Гц;  
Климатическое исполнение: УХЛ 1;  
Степень защиты: IP54;  
Светофильтр: бесцветный, прозрачный;  
Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат;  
Масса: не более 0,8 кг;  
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;  
Срок эксплуатации: не менее 12 лет.

### Структура условного обозначения прибора

ЗОМ ППМ X - X - X - X



буква, обозначающая группу прибора по светотехническим параметрам в соответствии с таблицей

буква, обозначающая цвет свечения в соответствии с таблицей

цифра, обозначающая напряжение питания прибора в соответствии с таблицей

буква М, обозначающая работу прибора в проблесковом режиме

Обозначение группы по силе света	Пределы углов в вертикальной плоскости при угле кругового обзора 360 градусов, град.	Сила света не менее, кд	Обозначение цвета свечения	Напряжение питания, В	Мощность потребления, не более, Вт	
					К	Б
А	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4	К – красный Б - белый	AC/DC 12, 24	3	-
				DC 48	3	6
	от + 6 до + 10	10		AC 220	9	9
Б	от - 6 до + 6 от + 10 до + 50	4		AC/DC 12	6	-
				AC/DC 24	6	6
	от + 6 до + 10	20		DC 48	6	10
			AC 220	9	9	

### Габаритные размеры и внешний вид прибора «ЗОМ ППМ-М»

